

# 产品说明书

## SCB-28 水性快干丙烯酸面漆

### 产品特点

本产品由水性丙烯酸树脂、水性催干剂、水性助剂、去离子水等组成，具有绿色环保、无污染、不燃不爆、无公害、优异耐候性、机械强度及优良的施工性能。

### 技术指标

外观	淡红色粘稠液体
细度	( $\mu\text{m}$ ) $\leq 10$
硬度	(铅笔法) $\geq \text{HB}$
附着力	(级) 1
冲击强度	( $\text{kg} \cdot \text{cm}$ ) 50
柔韧性	(mm) 1
干燥时间	表干 h (25 $^{\circ}\text{C}$ ) $\leq 0.5$
	实干 h (25 $^{\circ}\text{C}$ ) $\leq 48$
耐水性	(25 $^{\circ}\text{C}$ , 72h) 无异常
耐盐水	(5%NaCl, 磷化板, 浸泡 72h) 不起泡, 不生锈
储存期限	6 个月
固体份	$\geq 38\%$
理论涂布率	干膜 40 微米、湿膜 100 微米喷涂 4~5 平/公斤

### 使用方法

底材表面处理：工件表面需喷沙或人工打磨除锈，除锈后工件表面应无砂粒，灰尘。

将去离子水按 10-20:100(漆)加入，搅拌 10-20 分钟，待气泡消除后即可使用，喷涂、浸涂、刷涂均可。

### 应用范围

适用于金属制品的表面防锈。